





# Consejos para la utilización

## Para un uso inmediato

### MÉTODO A

- 1 Llenar la barrica en su totalidad con agua fría (20 °C).
- 2 Dejar reposar durante 48 horas o hasta la completa estanqueidad de la barrica.   

- 3 Vaciar la barrica, dejarla escurrir enjuagarla con agua limpia y volver a escurrir.   


### MÉTODO B

- 1 Llenar la barrica con 20 litros de agua caliente (80 °C) y poner el tapón.   

- 2 Balancear la barrica de pie por cada fondo, efectuando varias rotaciones.
- 3 Agitarla durante varios minutos, haciéndola girar sobre ella misma unos 15 cm en cada balanceo hasta dar 4 vueltas. Verificar la estanqueidad, quitar el tapón y dejar escurrir. No cerrar nunca una barrica cliente, por el riesgo de fuerte depresión.   


## Si Vd. no utiliza las barricas durante semanas o meses

Conservar el embalaje original.

Guardarlas en un local con las siguientes características :

- Higrometría adecuada (75% - 80%)
- Ausencia de corrientes de aire
- Escasa luminosidad
- Eventualmente, recubrirlas con una lona para protegerlas de la radiación UV

### SI APARECEN FUGAS

- Dejar escurrir y dejar secar la barrica durante una hora.
- Volver a aplicar el método B
- Vaciar la barrica, dejar escurrir y enjuagar con agua limpia

**NOTA : Si volvieran a aparecer fugas, póngase en contacto con nuestro servicio comercial.**

Trabajamos un producto natural y complejo. Controlamos la estanqueidad de las barricas dos veces a lo largo del proceso de producción, mediante agua y aire a presión. Además, aconsejamos una puesta en agua en bodega antes del primer uso. A pesar de todo, siempre queda un riesgo que no podemos prevenir de que las barricas presenten alguna fuga.

### CODIGOS DE LA TRAZABILIDAD

(OF = orden de fabricación)

